

Техническое задание
на ремонт подъезда №2 жилого многоквартирного дома
по адресу: д. Поги, ул. Центральная д.2

1. Общие сведения.

1.1. Выполнение работ по ремонту подъезда жилого многоквартирного дома осуществляются в соответствии с требованиями: Гражданского кодекса Российской Федерации, ГОСТ, СНИП, СанПиН, технических условий, Правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, технических регламентов, действующих норм, правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ.

1.2. Работы требуется провести в соответствии с настоящим техническим заданием, дефектной ведомостью работ и условиями договора.

2. Состав и объем работ.

2.1. Состав и объем работ в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №1).

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Срок выполнения работ **15 (пятнадцать)** календарных дней со дня подписания договора.

4. Начальная (максимальная) стоимость работ.

4.1. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет: **108 424 (сто восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 00 копеек.**

5. Требования к производству работ.

5.1. Работы должны выполняться высококвалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку. Выделенная для ремонта группа специалистов должна работать ежедневно только на объекте заказчика без отвлечения на другие объекты. Технология и методы должны учитывать всю специфику работы на жилом доме.

5.2. Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНИП.

5.3. Работы выполняются согласно рабочей документации.

5.4 Качество применяемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, технической документации заводов-изготовителей и подтверждаться сертификатами.

5.5. Составление актов на скрытые работы с обязательной фото фиксацией.

5.6. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

5.7. При проведении работ затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

5.9. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия для беспрепятственного прохода жильцов в квартиры.

5.10. Подрядчик обязан выполнить надежное ограждение мест производства работ, наблюдать за его исправностью и установить предупреждающие знаки.

5.11. Регулярно, в конце рабочего дня - производить очистку территории от строительного мусора.

6. Требования к качеству работ и используемых материалов.

6.1. Технология и качество выполняемых работ, качество применяемых материалов должны соответствовать требованиям СНИП, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами или иными документами, удостоверяющими их качество.

6.2. Работы должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников организаций, имеющих лицензию на право производства работ и свидетельство о членстве в СРО. К производству

работ допускаются рабочие не младше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам техники безопасности, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.

6.3. Наличие системы охраны труда и промышленной безопасности.

6.4. Иметь возможность организации скользящего графика работы, в том числе и в выходные дни.

6.5. Наличие технологических и организационно-технических предложений на выполнение работ.

6.6. Подрядчик обязан вести журнал производства работ.

6.7. В процессе выполнения ремонтных работ контроль осуществляет Заказчик (служба контроля качества) и ответственный представитель строительной организации (Подрядчика). Нарушения и отклонения от действующих норм фиксируются в журнале производства работ, либо представителями заказчика (служба контроля качества) составляется акт о нарушениях на данном объекте.

6.8. Все обнаруженные отклонения и нарушения должны быть исправлены незамедлительно за счет средств и сил Подрядчика.

6.9. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без каких либо ограничений (закон, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать рабочей документации (техническое задание, проектно-сметная документация и т.п.) государственным стандартам и техническим условиям.

6.10. Акты скрытых работ обязательно должны быть с приложением фотоотчета.

6.11. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе:

- Федеральному закону от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном – эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 3.04.01-87 «Отделочные работы»;
- СНиП 3.01.01-85 « Установка дверных блоков»;
- СНиП 3.01.01-87 «Установка оконных блоков»;
- СНиП - Б.4 «Бетоны и железобетонные работы»;
- СНиП - 18.75 «Металлические конструкции»;
- СНиП - 52-01.2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
- Дефектной ведомостью работ и условиями договора;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями № 1,2);
- СНиП 31 -06 -2009 «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;
- СанПиН 2.2.3. 1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», «Положение по технике безопасности и охране труда».

6.12. Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

7. Особые условия заказчика.

7.1. Работы должны проводиться в условиях действующих жилых зданий МКД. Организация работ Подрядчика должна быть организована в соответствии норм и требованиям законодательства РФ.

7.2. Заказчик имеет право во время проведения работ или после их завершения потребовать от подрядчика произвести контрольное вскрытие. Восстановление вскрытых мест осуществляется за счет средств и сил подрядчика.

8. Гарантия качества работ.

8.1. Гарантийный срок выполненных работ – 5 лет (60 месяцев) с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Приложение №1.

Дефектная ведомость на ремонт подъезда №2 жилого многоквартирного дома
по адресу: д. Поги, ул. Центральная д.2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование материала
	<i>ПОТОЛКИ</i>			
1	Расчистка окрашенных известковой краской поверхности потолков свыше 35% Грунтовка	м ²	30,8	Грунт 1 концентрат Плитонит
2	Штукатурка сухими строительными смесями толщиной до 3 мм	м ²	30,8	Штукатурка Ротбанд Кнауф
3	Шпаклевка сухими строительными смесями поверхности потолков толщиной 2 мм	м ²	30,8	Шпаклевка Vetonit LR +
4	Окрашивание водоэмульсионными красками подготовленной поверхности потолков	м ²	30,8	Водоэмульсионная краска
	<i>СТЕНЫ</i>			
5	Расчистка масляной окраски стен до 35% Грунтовка стен	м ²	70	Грунт Бетоноконтакт Eskaro Aquastop
6	Штукатурка сухими строительными смесями толщиной до 5 мм	м ²	35	Штукатурка Ротбанд Кнауф
7	Шпаклевка стен сухими строительными смесями толщиной до 2мм	м ²	70	Шпаклевка Vetonit LR
8	Окрашивание водоэмульсионными красками поверхностей стены	м ²	70	Водоэмульсионная краска
9	Окраска масляной краской сапожка (h-150 мм, по кромке площадок и лестничных маршей 50мм)	м ²	4,2	Масляная краска
	<i>ОКНА</i>			
10	Расчистка старой краски откосов до 35% Грунтовка откосов	м ²	2,03	Грунт Бетоноконтакт Eskaro Aquastop
11	Штукатурка откосов сухими строительными смесями толщиной до 5 мм, шириной 350 мм	м ²	2,03	Шпаклевка цементная фасадная Кнауф Мультифиниш 25 кг
12	Окраска поверхности оконных откосов масляными красками на два раза (ширина откоса 350 мм)	м ²	2,03	Масляная краска
13	Окраска поверхности оконных блока масляными красками на два раза (1300x1600 мм, двойное остекление, с двумя створками, без подоконника)	м ²	2,08	Масляная краска
	<i>ТАМБУР И СТЕНЫ входной площадки</i>			
14	Расчистка окрашенной известковой краской поверхности потолков Грунтовка	м ²	2,2	Грунт 1 концентрат Плитонит
15	Штукатурка сухими строительными смесями потолков толщиной до 3 мм	м ²	2,2	Штукатурка цементная с армирующим волокном Плитонит Т1 + 25 кг
16	Шпаклевка сухими строительными смесями поверхности потолка толщиной 2мм	м ²	2,2	Шпаклевка цементная фасадная Кнауф Мультифиниш 25 кг

17	Окрашивание вододисперсионной краской подготовленной поверхности потолков	м ²	2,2	Вододисперсионная краска
18	Демонтаж дверной коробки в тамбуре	шт.	1	
19	Штукатурка сухими строительными смесями дверного откоса толщиной до 5 мм, ширина откоса 330 мм	м ²	2	Штукатурка цементная с армирующим волокном Плитонит Т1 + 25 кг
20	Цементная стяжка дверного откоса и порога ширина откоса 330 мм, толщиной до 50 мм	м ²	0,5	ЦПС
21	Расчистка старой краски стен до 10 % Грунтовка	м ²	14	Грунт Бетонконтакт Eskaro Aquastop
22	Штукатурка сухими строительными смесями дверного откоса толщиной до 5 мм	м ²	14	Штукатурка цементная с армирующим волокном Плитонит Т1 + 25 кг
23	Шпаклевка сухими строительными смесями поверхности стен толщиной 3 мм	м ²	14	Шпаклевка цементная фасадная Knauf Мультифиниш 25 кг
24	Окрашивание масляными красками поверхности стен на 2 раза	м ²	14	Масляная краска
25	Цементная стяжка полов и порога толщиной до 50 мм	м ²	2,5	ЦПС Сетка арматурная 2.5x1m d=4(3.5-3.8)
	<i>ДВЕРИ</i>			
26	Окраска масляной краской на два раза с двух сторон деревянной двери тамбура с коробкой (1000x2100мм)	м ²	4,2	Масляная краска
	<i>ЛЕСТНИЦЫ</i>			
27	Окраска масляной краской ранее окрашенных металлических поверхностей перильного ограждения на два раза	м ²	7	Масляная краска
28	Окраска масляной краской торцов лестничных маршей	м ²	2,5	Масляная краска
29	Окраска на 2 раза масляной краской металлических опорных балок лестничных маршей и площадок (швеллер №20)	м ²	3,4	Масляная краска
	<i>ТРУБЫ, РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ</i>			
30	Окраска масляной краской газовых труб на 2 раза (д. 32мм, L-13м)	м ²	1,3	Масляная краска
31	Окраска масляной краской труб отопления на 2 раза (д. 40мм, L-2м)	м ²	0,3	Масляная краска
32	Окраска масляными красками чугунных радиаторов отопления на 2 раза 600x600мм	м ²	0,36	Масляная краска
33	Снятие и установка почтовых ящиков (2 секции по 4 ячейки)	шт.	2	Без замены на новые
34	Снятие и установка информационных щитов 1200x1200 мм	шт.	1	Без замены на новые
35	Уборка мусора	кг	100	Строительный мусор
	<i>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ</i>			
36	Демонтаж входной деревянной двери с коробкой 1400x2100мм	шт.	1	
37	Изготовление металлической входной двери с утеплением и окраской с двух сторон на два раза(1400x2100мм)	м ²	2,9	Коммерческое предложение ИП Кудрин В.А. на сумму 31000 руб.

Составил:

Шутов П.М.